

DORSODURO 1200 ABS

scheda tecnica

Motore	Aprilia bicilindrico a V longitudinale di 90°, 4 tempi, distribuzione bialbero in testa comandato da sistema misto ingranaggi/catena, quattro valvole per cilindro. Sistema Ride-by-Wire 3 mappe.
Cilindrata	1197 cc
Potenza max	130 CV (96 kW) a 8.700 giri/minuto
Coppia max	11,7 kgm (115 Nm) a 7.200 giri/minuto
Raffreddamento	A liquido
Sospensione anteriore	Forcella Sachs upside-down, steli \varnothing 43 completamente regolabile in precarico molla, compressione e estensione con tecnologia one-by-one . Escursione ruota 160 mm.
Sospensione posteriore	Forcellone in lega di alluminio. Ammortizzatore idraulico Sachs completamente regolabile in compressione, estensione e precarico molla con piggy back. Escursione ruota 155 mm.
Freno anteriore	Doppio disco flottante in acciaio inox \varnothing 320 mm. Pinze radiali a quattro pistoncini Brembo. Tubo freno in treccia metallica. ABS a 2 canali Continental.
Freno posteriore	Disco d'acciaio inox \varnothing 240 mm. Pinza a singolo pistoncino Brembo. Tubo freno in treccia metallica. Sistema ABS Continental a due canali con Aprilia Traction Control (aTC).
Pneumatico anteriore	Radiale tubeless - 120/70 ZR 17
Pneumatico posteriore	Radiale tubeless - 180/55 ZR 17
Altezza sella	870 mm
Capacità serbatoio carb.	15 lt (di cui 3,5 lt riserva)
Omologazione	Omologato Euro 3